

SV
n≈2900rpm



Peripheral submersible water pump
Bomba de agua sumergible periférica
Pompe à eau submersible périphérique
Периферийный погружной водяной насос

TECHNICAL DATA/DATOS TÉCNICOS/DONNÉES TECHNIQUES/ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50Hz n≈2900l/min

MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ	DN	Power Potencia Puissance Мощность	Q=Delivery/Caudal/Débit/Подача												
			GPM 0	1.3	2.6	4.0	5.3	6.6	7.9	9.3	10.6	11.9			
				m ³ /h 0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7		
				l/min 0	5	10	15	20	25	30	35	40	45		
				H=Head(m)/Altura(m)/Hauteur(m)/Общий напор в метрах водяного столба (м)											
1ph	3ph	mm	kw	hp											
4SVM100	4SV100	25	0.75	1	58	52	46	40	34	28	22	16	10	5	
4SVM150	4SV150	25	1.1	1.5	100	89	79	69	59	48	38	28	17	7	
4SVM200	4SV200	25	1.5	2	110	99	88	78	67	56	45	34	23	12	


DESCRIPTION/DESCRIPCIONES/DESCRIPTION/ОПИСАНИЕ

- ◆ SV series peripheral submersible water pump.
- ◆ Brass peripheral impeller and stainless outlet.
- ◆ Equipped with start control box.
- ◆ Seal lubricant oil for food machinery use.
- ◆ Bomba de agua sumergible periférica serie SV.
- ◆ Impulsor periférico de latón y salida de acero inoxidable.
- ◆ Equipado con caja de arranque.
- ◆ Aceite lubricante de sellado para uso en maquinaria alimentaria.
- ◆ Pompe à eau submersible périphérique série SV.
- ◆ Roue périphérique en laiton et sortie en acier inoxydable.
- ◆ Equipé d'un boîtier de commande de démarrage.
- ◆ Huile lubrifiante pour joints destinés aux machines alimentaires.
- ◆ Погружной водяной насос серии SV.
- ◆ Латунное рабочее колесо и выпускное отверстие из нержавеющей стали.
- ◆ Оборудован блоком управления запуском.
- ◆ Масло-смазка уплотнений для пищевого оборудования.

USING/UTILIZACIÓN/UTILISATION/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- ◆ Water temperature: up to 40°C
- ◆ Maximum sand content: 0.15%
- ◆ Minimum well diameter: 4"
- ◆ Cable length: 10m
- ◆ Temperatura del agua: hasta 40°C
- ◆ Contenido máximo de arena: 0,15%
- ◆ Diámetro mínimo del pozo: 4"
- ◆ Longitud del cable: 10m
- ◆ Température de l'eau: jusqu'à 40°C
- ◆ Teneur maximale en sable: 0,15%
- ◆ Diamètre minimum du puits: 4"
- ◆ Longueur du câble: 10m
- ◆ Температура воды: до 40°C
- ◆ Максимальное содержание песка: 0,15%
- ◆ Минимальный диаметр колодца: 4"
- ◆ Длина кабеля: 10м

DIMENSIONS AND N.W./DIMENSIONES Y PESOS/DIMENSIONS ET POIDS/РАЗМЕРЫ И ВЕС



MODEL/MODELO MODÈLE/МОДЕЛЬ		DIMENSIONS/DIMENSIONES DIMENSIONS/РАЗМЕРЫ mm				NW. kgs	
1ph	3ph	DN	ΦD	H _{1ph}	H _{3ph}	1ph	3ph
4SVM100	4SV100	25	Φ96	441	426	9	8.4
4SVM150	4SV150	25	Φ96	497	477	10.2	9.4
4SVM200	4SV200	25	Φ96	543	518	12.3	11.3

PERFORMANCE CURVE/RENDIMIENTO/PERFORMANCE/КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

